

## FASSON® PP Blanco NG TC 60µ/S0290/CK130

Código F89530

Última actualización: 09/28/2020

### Frontal:

Fasson® PP Blanco Top Coated 60µ film de polipropileno blanco biaxialmente orientado cavitado. Posee una capa superior con excelentes propiedades para lograr un anclaje óptimo de tintas. Tiene una muy buena compatibilidad con un alto rango de tintas base solvente, agua o UV. Indicado para etiquetas de envases donde se busque la durabilidad y la resistencia a la humedad.

Peso: 45,6 ± 3.2 g/m<sup>2</sup>  
Espesor: 61 ± 6.1 µ  
Tratamiento Superficial: Top Coated

### Adhesivo:

Fasson® S0290 adhesivo acrílico formulado especialmente para materiales plásticos transparentes sobre la base de dispersión acuosa. Buena cohesión y adhesión sobre la mayoría de las superficies. Por tratarse de un adhesivo 100% acrílico tiene alta resistencia al envejecimiento, la luz ultravioleta y el calor. No es apto para pegar sobre PVC flexible, ya que no resiste la migración de plastificantes que puede tener el mismo.

Tipo: Acrílico  
Temperatura mínima de aplicación: -1 °C  
Temperatura de servicio: -20 a 80°C

### Soporte:

Fasson® Clay Coated CK130  
Gramaje: 130 ± 7 g/m<sup>2</sup>  
Espesor: 121 ± 5 µ  
Resistencia a la Tracción: N/A  
Rasgado: N/A

### Conjunto:

Peso Base Total: 199 ± 11 g/m<sup>2</sup>  
Espesor total: 191 ± 13 µ  
Tack: > 900 g/in  
Adhesión: > 700 g/in  
Release: 16 a 26 grs/1pu  
Gramaje del Adhesivo: N/A

### Aplicaciones y usos del producto:

Como con todos los materiales autoadhesivos, el producto debe ser testeado bajo las condiciones de uso final para asegurar que cumple con los requerimientos de la aplicación específica.

### Vida útil:

Salvo otra especificación documentada, la vida útil del producto es de un año, almacenado a 25°C y 50% Humedad Relativa.

### Garantía Limitada:

Las recomendaciones generales sobre nuestros productos se basan en nuestro conocimiento y experiencia, pero considerando las muy diversas aplicaciones posibles, éstas no constituyen ni generan garantía de ningún tipo sobre el uso de los mismos materiales.

AVERY DENNISON garantiza la calidad de sus productos según sus especificaciones, pero no garantiza de manera alguna el uso final de los mismos. Se proveerá al cliente de muestras para que independientemente realice las pruebas y aprobaciones preliminares.

Si se demuestra que algún producto está fuera de especificación, AVERY DENNISON hará el reemplazo y limita su responsabilidad al valor del producto, emitiendo un crédito o reemplazando el producto. NINGUNA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, YA SEA DE COMERCIALIZACION O APTITUD PARA CUALQUIER USO PARTICULAR, O DE OTRA MANERA, EXCEPTO A LO ESTABLECIDO ARRIBA (LO QUE SE INDICA EXPRESAMENTE EN LUGAR DE TODAS LAS GARANTIAS) SE APLICARA A LOS PRODUCTOS VENDIDOS POR AVERY DENNISON. ESPECIFICAMENTE SE NIEGA O EXCLUYE CUALQUIER OTRA GARANTIA CONTRARIA A LO ARRIBA EXPRESADO. NINGUNA EXCEPCION, ALTERACION, ADICION O MODIFICACION DE LAS CONDICIONES ANTERIORES SERA VALIDA A MENOS QUE SEA EFECTUADA POR ESCRITO Y FIRMADA POR FUNCIONARIO EJECUTIVO DE AVERY DENNISON. Ningún vendedor, representante o agente de AVERY DENNISON está autorizado para proporcionar ninguna garantía, ni a efectuar ninguna representación contraria a lo arriba expresado.

### EXTENSION DE LA RESPONSABILIDAD DE AVERY DENNISON

En todos los casos AVERY DENNISON limita su responsabilidad legal ante cualquier reclamo relacionado con productos demostrablemente defectuosos, al valor de reposición de dichos productos.



Avery Dennison Argentina  
Tel.: (54-11) 5544-6400  
Fax: (54-11) 5544-6425  
Atención a clientes:  
0810 12 AVERY (28379)  
[ad.ar@averydennison.com](mailto:ad.ar@averydennison.com)  
[label.averydennison.com.ar](http://label.averydennison.com.ar)

Avery Dennison Brasil  
Tel.: + 55 19 3876-7600  
Fax: +55 19 3876-7610  
Atención a clientes:  
0800 701 7600  
[ad.br@averydennison.com](mailto:ad.br@averydennison.com)  
[label.averydennison.com.br](http://label.averydennison.com.br)

Avery Dennison Chile  
Tel.: (56-2) 2898-8052  
Fax: (56-2) 2898-8086  
Atención a clientes:  
(56-2) 2898-8050  
[ad.chile@averydennison.com](mailto:ad.chile@averydennison.com)  
[label.averydennison.cl](http://label.averydennison.cl)

Avery Dennison Colombia  
Tel.: (57-4) 335-6000  
Fax: (57-4) 331-2838  
Atención a clientes:  
0180 0042 3830  
[ad.co@averydennison.com](mailto:ad.co@averydennison.com)  
[abel.averydennison.com.co](http://abel.averydennison.com.co)

Avery Dennison Perú  
Tel.: (51 1) 612-6488  
Atención a clientes:  
[ad.co@averydennison.com](mailto:ad.co@averydennison.com)  
[label.averydennison.com.co](http://label.averydennison.com.co)