



Avery Dennison® MPI 3010 - Blanco Brillo

Conformabilidad y la mejor apariencia por más tiempo!

DESCRIPCIÓN

Con la intención de atender a las más demandantes aplicaciones de vinilos para uso diario, la línea MPI 3010 llega para sorprender con excelentes niveles de durabilidad y conformabilidad sumados al costo beneficio que su negocio requiere.

Personalice flotillas, puntos de ventas - genere diferenciación!

Adhesivos: MPI 3010 – Transparente Permanente

MPI 3013 – Blockout Permanente

(disponible con tecnología "bubble free")

Agregue protección a su producto con las películas de laminación Avery Dennison DOL 2010 brillante y DOL 2020 mate.

* También conozca la línea MPI 3020 - Blanco Mate.

CARACTERÍSTICAS

- > Apariencia superior con colores vibrantes y excelente calidad de impresión;
- > Alta estabilidad dimensional después de la aplicación;
- > Excelente durabilidad en aplicaciones exteriores;
- > La mejor flexibilidad de la categoría
- > Garantía para aplicaciones en flotillas (superficies planas y curvas simples).



Espesor frontal: 90µ



Adhesivo: acrílico base solvente



Liner: Kraft 140g y 2 capas de PE



Durabilidad Garantizada: 2 años

Superficie de Aplicación: Plana y curvas simples

CONVERSIÓN

La línea de productos Avery Dennison MPI 3010 se recomienda para las siguientes tecnologías de impresión:

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> SOLVENTE | <input checked="" type="checkbox"/> UV |
| <input checked="" type="checkbox"/> ECO-SOLVENTE | <input checked="" type="checkbox"/> LÁTEX |

PRINCIPALES APLICACIONES

- PERSONALIZACIÓN DE VEHÍCULOS
- PROMOCIONAL INTERIOR Y EXTERIOR
- PUNTOS DE VENTA



INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedades	Valor
Espesor, frontal	90 (± 10) μm
Gramaje, liner	140 (± 10) g/m^2
Gramaje, total	285 (± 20) g/m^2
Brillo 60°	≥ 65 %
Temperatura de Aplicación	-20 a 70°C

Toda la información técnica está sujeta a cambios sin previo aviso.

ALMACENAMIENTO Y GARANTÍA

Los productos Avery Dennison deben almacenarse en su embalaje original, sin exposición directa a la luz solar o fuente de calor. El producto tiene una garantía de dieciocho meses cuando se almacena a 25°C \pm 5°C y 50% \pm 5% de humedad relativa.

AVISO IMPORTANTE PARA EL COMPRADOR

Las recomendaciones generales sobre nuestros productos se basan en nuestros conocimientos y experiencia, sin embargo, teniendo en cuenta las diversas aplicaciones posibles, que no constituye ni crea ningún tipo de garantía sobre el uso de los mismos materiales. AVERY DENNISON garantiza la calidad de sus productos según sus especificaciones, pero no garantiza de ninguna manera el uso final de los mismos. Se proporcionarán muestras al cliente para realizar independientemente pruebas y aprobaciones preliminares. Si se encuentra que algún producto está fuera de especificación, AVERY DENNISON hará el reemplazo del material y limita su responsabilidad al valor del producto, emitiendo un crédito o reemplazo del mismo.

NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, SEA DE COMERCIALIZACIÓN O PARA CUALQUIER USO PARTICULAR O OTRA FORMA, EXCEPTO LO ARRIBA ESTABLECIDO (O QUE SE EXPLICA EXPRESAMENTE EN LUGAR DE TODAS LAS GARANTÍAS) SE APLICARÁN A TODOS LOS PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR AVERY DENNISON. SE NIEGA O EXCLUYE CUALQUIER OTRA GARANTÍA CONTRARIA A LO ARRIBA EXPRESADO. NINGUNA EXCEPCIÓN, ALTERACIÓN, ADICIÓN O MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES ANTERIORES SERÁ VÁLIDA A MENOS QUE SEA ESCRITA O ASIGNADA POR UN EJECUTIVO DE AVERY DENNISON Ningún vendedor o agente de AVERY DENNISON está calificado para ofrecer ninguna otra garantía o representación contraria a todo lo arriba escrito.