

FICHA TÉCNICA

TK VERNIZ SOBRE IMPRESSÃO BRILHO

CARACTERÍSTICAS

O TK BARNIZ SOBRE IMPRESIÓN BRILLO es una pasta de baja viscosidad de coloración castaña que debe ser utilizada en unidades de tintas de máquinas offset, con aplicación sobre impresión en los trabajos con el objetivo de conseguir un acabado de brillo en la impresión final.

APLICACIÓN

Es indicado para trabajos en que se desea un acabado de brillo en máquinas donde no hay tinteros para aplicación de barniz a base de agua.

Promueve el efecto de brillo y la unidad de moja debe ser desconectada en la aplicación.

FUNCIÓN

Efecto de acabado brillo sobre impresión.

USO

Aplicación directo en el tintero con el producto puro.

PRECAUCIONES

El uso de camada muy elevada puede provocar retardo en el secado generando bloqueo de los impresos.

DATOS TÉCNICOS

TK VERNIZ BRILHO	Tack	Flujo
	9,0 a 13,0	17,0 a 20,0

Tack: Inkometer, 400rpm/800rpm/1200rpm, 1min, 30°C

Flujo: Spreadometer, Radious, 1min, 25°C

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO: Embalajes metálicas de 2,5 kg y baldes de 17,0 Kg.

PLAZO DE VALIDAD: 12 meses a partir de la fecha de producción.

Esta hoja informativa contiene información para nuestros clientes, pero el éxito de la aplicación depende de varios factores fuera de nuestro control. Por lo tanto aclaramos que este documento de aviso no se puede utilizar como base para futuras reclamaciones.

Revisión: 03 Aprobación: 03/05/2017