

TK NEX ERP LIOFOIL

Ficha Técnica

Características

La TK NEX ERP LIOFOIL es una línea de tintas para máquinas de impresión Offset de rápido secado oxidativo, formulada con materias primas de última generación, aceite 100% vegetal y 0 VOC. Tiene una gama de colores correspondiente a ISO 12647-2 / ISO2846 y está enmarcado de acuerdo con la directiva ROHS. Tiene características de secado muy rápido y una excelente estabilidad de la tinta con baja absorción de agua.

Aplicación

Está indicado para la impresión en editoriales, promocionales y embalajes para papeles de baja absorción, como papeles laminados, metalizados o de difícil anclaje por tener un secado muy rápido y una excelente resistencia a la abrasión.

Beneficios

- 100% vegetal;
- Excelente resistencia a la abrasión;
- Secado muy rápido, lo que permite una rápida manipulación de la impresión;
- Janela de água baixa, o que permite redução dos níveis e melhor qualidade de impressão;
- Libre de metales pesados;
- No contiene VOC;
- Alta definición de puntos de semitono;
- Cumple con 2846, lo que permite alcanzar los valores ISO 12647-2;
- Recomendado para papeles metalizados, laminados u otros con dificultades de anclaje.

Datos técnicos	
Tack (Tack-O-meter)	6,0 - 10,0
Flujo(Spread-O-meter)	16,0 - 22,0
Grado de molienda (NPIRI)	≤ 3,0
Color (Delta E X-Rite)	≤ 1,0

Tack: Inkometer,400rpm/800rpm/1200rpm,1min,30°C

Flujo: Spreadometer,Radiou,1min,25°C

Presentacion de producto

Latas metálicas de 2.5kg
Tambor de 180,0 kg

Período de validez

365 días desde la fecha de fabricación.

Observaciones

- Para garantizar la calidad del producto, mantener el embalaje cerrado y la temperatura en torno a los 25 °C.
- Debido a la alta sequedad del producto, se recomienda limpiar los rodillos inmediatamente después de su uso.
- Esta tinta no tiene la función Over Night y no es adecuada para una laminación adicional.