

Ficha técnica

SENOLITH® BARNICES ESTÁNDAR DE SOBREIMPRESIÓN



SENOLITH® WB FP BARNIZ DE BRILLO

17-5340 60F 1220



SENOLITH® WB FP BARNIZ DE BRILLO 60F 1220 es un barniz de dispersión polimérica brillante, transparente de base acuosa.

Campo de aplicación	Barnizado de papel y cartón estucados	
Características especiales	Adecuado para envasar productos sensibles a los olores	
Barnizado a doble cara	Adecuado	
Tratamiento posterior	Estampado en relieve	Adecuado
	Estampado con hoja caliente	Adecuado con filmes adecuados
	Compatibilidad con adhesivos	Disponible con adhesivos adecuados

Datos del producto

pH	8,10		Secado rápido		40 s 4 mm 20°C
	Brillante		muy buena resistencia a la abrasión		Temperatura de almacenamiento no superior a 30 °C
	Temperatura de almacenamiento no inferior a 5 °C		Durabilidad: 12 Meses		

Datos de aplicación

wet - g/m ²	Cantidad de aplicación aprox. 4 - 6 g/m ²		99V 9800 SENOLITH® CLEANING AGENT FOR WATER BASED SYSTEMS		Remover cuidadosamente antes de cada uso.
	Ducha de aire caliente, radiación IR, pulverización a presión según las necesidades		Cámara de racleta		

Información general

Remover cuidadosamente antes de cada uso.

Se recomienda realizar pruebas preliminares antes de una impresión de corrida.
Lea también nuestro documento sobre el uso general de los barnices de dispersión.