Ficha técnica

SENOLITH® BARNICES ESTÁNDAR DE SOBREIMPRESIÓN

SENOLITH® WB FP BARNIZ MATE

17-5341 20F 1200

SENOLITH® WB FP BARNIZ MATE 20F 1200 es un barniz de dispersión polimérica mate, transparente de base acuosa.

Campo de aplicación	Barnizado de papel y cartón estucados	
Características especiales	Procesamiento perfecto tanto húmedo sobre húmedo (en línea) como húmedo sobre seco (fuera de línea) Adecuado para envasar productos sensibles a los olores	
Barnizado a doble cara	Adecuado	
Tratamiento posterior	***Estampado en relieve***	Adecuado
	Estampado con hoja caliente	Adecuado en determinadas condiciones: son necesarias pruebas preliminares
	Compatibilidad con adhesivos	Disponible con adhesivos adecuados

Datos del proucto

pH	8,00		Secado muy rápido	S	40 s 4 mm 20°C
	Mate		muy buena resistencia a la abrasión		Temperatura de almacenamiento no superior a 30 °C
	Temperatura de almacenamiento no inferior a 5 °C	MAR 31	Durabilidad: 12 Meses		

Datos de application

wet - g/m²	Cantidad de aplicación aprox. 3 g/m²		99V 9800 SENOLITH® CLEANING AGENT FOR WATER BASED SYSTEMS		Agitar bien antes de usar
	Ducha de aire caliente, radiación IR, pulverización a presión según las necesidades	CHAMBER DOCTOR BLADE	Cámara de racleta	Substrate	Calidades de Papel y cartón estucados

Información general

Remover cuidadosamente antes de cada uso.

Se recomienda realizar pruebas preliminares antes de una immpresión de corrida.

Lea también nuestro documento sobre el uso general de los barnices de dispersión.

WEILBURGER Graphics GmbH
Am Rosenbühl 5
91466 Gerhardshofen (Germany)
Tel.: +49 9163 9992-0 | Fax: +49 9163 9992-920
E-Mail: info@weilburger-graphics.de

Member of WEILBURGER

La información de esta ficha técnica se basa en pruebas de laboratorio y en la experiencia adquirida en la práctica. No implica ninguna responsabilidad de nuestra parte. La versatilidad de aplicaciones y procesamientos hace imprescindible que realice sus propias pruebas antes de utilizar nuestros productos.