

Ficha técnica

SENOLITH® BARNICES ESTÁNDAR DE SOBREIMPRESIÓN

SENOLITH® WB FP BARNIZ MATE SATINADO

17-5341 40F 1200



SENOLITH® WB FP BARNIZ MATE SATINADO 40F 1200 es un barniz de dispersión polimérica mate de seda, transparente de base acuosa.

Campo de aplicación	Barnizado de papel y cartón estucados	
Características especiales	Muy alta resistencia en bloque húmedo Procesamiento perfecto tanto húmedo sobre húmedo (en línea) como húmedo sobre seco (fuera de línea)	
Barnizado a doble cara	Adecuado	
Tratamiento posterior	Estampado en relieve	Adecuado
	Estampado con hoja caliente	Adecuado con filmes adecuados
	Compatibilidad con adhesivos	Disponible con adhesivos adecuados

Datos del producto

 pH	8,00		Secado muy rápido		40 s 4 mm 20°C
	Mate de seda		muy buena resistencia a la abrasión		Temperatura de almacenamiento no superior a 30 °C
	Temperatura de almacenamiento no inferior a 5 °C		Durabilidad: 12 Meses		

Datos de aplicación

	Cantidad de aplicación aprox. 3 - 4g/m ²		99V 9800 SENOLITH® CLEANING AGENT FOR WATER BASED SYSTEMS		Agitar bien antes de usar
	Ducha de aire caliente, radiación IR, pulverización a presión según las necesidades		Cámara de raqueta		Calidades de Papel y cartón estucados

Información general

Remover cuidadosamente antes de cada uso.

Se recomienda realizar pruebas preliminares antes de una impresión de corrida.

Lea también nuestro documento sobre el uso general de los barnices de dispersión.